

DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Esterno / Interno
ALTA PENETRAZIONE

Impregnante monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto è opaco poiché ha la funzione di saturare il legno rendendolo resistente alla penetrazione dell'acqua. Colorare con i colori della cartella DECORWOOD in una o due mani a seconda dell'effetto coloristico desiderato. Rifinire con una mano di DECORWOOD CERATO o FLATTING. Adatto anche per legni tanninici.

Tipo di supporto:
Infissi e manufatti in legno

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.

Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.

La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt.2,5Lt 0,75

Colori disponibili:

Tinte cartella DECORWOOD
edizione 2020

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali
assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 35° C.

Teme il gelo

Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A
SPRUZZO.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	30 min
Sovrapplicazione:	12-24 h
Diluizione:	prima mano max 10%, pronto uso max 5%
Resa:	Con una mano: 9–11 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,020 Kg/L +/- 0,02
Reazione al fuoco (D.M. 26/06/84):	Ininfluente perché pittura all'acqua non combustibile con spessore inferiore a 0,6 mm secchi