

# DECORPAINT

**IDROPITTURA LAVABILE INTERNO/ESTERNO**  
**ALTA LAVABILITA'**  
**ALTISSIMA COPERTURA**  
**ALTA RESA**

Eccellente Idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, buona copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista.

Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni. Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

## Tipo di supporto:

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS. Ottima su cartongesso.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua massimo 20%
Resa:	Con una mano: 11-12 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto(UNI EN 13300):	MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°
Massa volumica:	1,54 kg/L +/- 0,05
Ph:	8-8,5
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 1
Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):	Classe 2
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)



DECORA SYSTEM 3.0



decopaint

## Confezioni:

L 14; L 5; L 0,75

## Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Linea INTERIOR COLLECTION  
 Tinte e Prodotti da Interno ed NCS

## Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
 Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



## APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.