

DECORNOVO VERNICE TRASPARENTE EFFETTO PERLANTE

Vernice acrilica trasparente ad effetto perlante adatta al trattamento delle superfici verniciate, in particolare dello smalto ferro micaceo. Dona un gradevole aspetto lucido e piacevole al tatto.

Tipo di supporto:

-Superfici già verniciate

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Rispettare i tempi di asciugatura raccomandati.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C • T°max: 30° C
• U.R.max: 65%

Essiccazione:

SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 12-24h

Diluizione:

Pronto Uso: max 5%

Resa:

Con una mano: 13-14 m²/Litro
secondo assorbimento del
supporto

Grado di brillantezza:

LUCIDO – 80 ± 5 punti a 60°

Massa volumica:

LUCIDO - 1,05 kg/L +/- 0,03

pH:

8-8,5

Resistenza agli alcali (UNI 10795):

Pittura resistente agli alcali



Confezioni: Lt.0,75

Colori disponibili:

Trasmarente

Composizione:

Resina Acrilica in dispersione acquosa, additivi per la distensione, biocidi alla conservazione in barattolo

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.