

DECORNOVO FONDOPERLEGNO

FONDO PER LEGNO è un fondo acrilico per supporti lignei, ideale come fondo per l'applicazione dello smalto di finitura. Perfettamente carteggiabile, il prodotto rende omogeneo l'assorbimento del legno e copre eventuali stuccature ed imperfezioni.

Tipo di supporto:

Legno o materialisimili

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Pulire le superfici eliminando vecchie vernici o smalti non aderenti al supporto mediante carteggiatura; eventuali parti mancanti vanno ricostruite con appositi stucchi per legno.

Precauzioni:

Non applicare su fondi umidi o polverosi.

Rispettare i tempi di asciugatura raccomandati.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione:

SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 12-24h

Diluizione:

5-10%

Resa:

Con una mano: 6-7 m²/Litro secondo assorbimento del supporto

Grado di brillantezza:

Molto Opaco, Gloss <5 a 85°

Massa volumica:

1,40 kg/L +/- 0,05

pH:

8-8,5

Resistenza agli alcali (UNI 10795):

Pittura resistente agli alcali



Confezioni: Lt.2,5 Lt.0,75

Colori disponibili:

Bianco e Grigio (Rif.RAL7035)

Composizione:

Resina Acrilica in dispersione acquosa, cariche minerali selezionate.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.