

IMPERSILIC SOLVENT

Trattamento Silossanico per Esterni

IDROREPELLENZA

ALTA PENETRAZIONE

Vernice trasparente a base di resine silossaniche in solvente. Non altera il colore naturale delle superfici trattate, possiede forte potere penetrante, elevata idrorepellenza e traspirabilità in quanto non filmogeno. Polimerizza in profondità facendo barriera alla penetrazione dell'acqua. Appositamente studiato per superfici assorbenti in verticale o inclinate.

Tipo di supporto:

Opere in cemento armato, mattoncini a faccia vista, pietra.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia manuale o spazzolatura meccanica, comunque esenti da polvere e sporco.

Precauzioni:

Non applicare il prodotto su superfici in orizzontale o che abbiano presenza di acqua stagnante e/o grossi accumuli di umidità.



Confezioni: Lt.25 Lt.5 Lt.1 -

Composizione:

resine acriliche e silossaniche in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 10-12h

Diluizione: PRONTO USO

Aspetto: TRASPARENTE

Massa volumica: 0,800 kg/L +/- 0,015

Resa: Con una mano: 8 – 10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto