

PRIMER UNIVERSALE ANCORANTE MULTISUPERFICI

Primer universale all'acquadotatodiottimopotere ancorante, aumenta l'ancoraggio su molteplici tipi di superfici. Particolarmente indicato per i substrati non porosi.

Tipo di supporto:

Come sottofondi sono idonei i seguenti (purché adeguatamente consistenti): calcestruzzo, massetti, piastrelle, superfici metalliche, intonaci, ecc.

Preparazione:

Su superfici lisce e/o lucide prevedere prima una idrosabbatura o carteggiatura così da rendere la superficie più assorbente.

Applicare a pennello o con apparecchiatura a spruzzo e attendere fino ad essiccazione come riportato in tabella.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65% 8-
Essiccazione:	12 ore
Diluizione:	Con 1,0 Lt di acqua per ogni litro di prodotto
Aspetto:	Trasparente
Massa volumica:	1,05 kg/L +/- 0,05
Resa:	Con una mano: 10-12 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto



Confezioni:

L20;L5;L1

Colori disponibili:

Incolore

Composizione:

resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:
Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

36 mesi nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO