

DECK SPORT

SPECIFICO PER IMPIANTI SPORTIVI



Pittura acrilica specifica per superfici di impianti sportivi. Formulata con legante acrilico, pigmenti micronizzati e quarzi selezionati di opportuna granulometria che rendono la superficie ottenuta idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche anche gravose. Idonea per applicazioni sopra i più svariati supporti come conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cemento, ecc. con ottima adesione. Specifico per impianti sportivi, può essere utilizzato come stato di finitura per gli stessi.

Tipo di supporto:

massetto in calcestruzzo bituminoso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente puliti ed esenti da sporco.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
Diluizione:	PRONTO ALL'USO
Aspetto:	OPACO
Massa volumica:	1,60 kg/L +/- 0,03
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 4-6 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto

Confezioni: Lt.15

Colori disponibili:

ROSSO OX, VERDE OX,
GRIGIO, BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali fini selezionati, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto, in legante organico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologie rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani. Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE
PENNELLO, RULLO