

EASY WHITE

SILOSSANICO

Lavabile silossanica da Interno

Lavabile traspirante silossanica per interno, esente da solventi, dotata di ottimo punto di bianco, alta copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Molto opaca. Poiché il prodotto è caratterizzato da una elevata traspirabilità è adatto all'applicazione su intonaci deumidificanti.

Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS, cartongesso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante silossanico all'acqua ISOSAN Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 5-6h

Diluizione: Acqua 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto

Aspetto (UNI EN 13300): MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°

Massa volumica: 1,600 kg/L +/- 0,03

pH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 9-10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto

Lavabilità (UNI EN 13300): Classe 3

Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300): Classe 2

Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783): V1 Alta; Sd = 0,02 m



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt.14 Lt.5

Colori disponibili:

BIANCO e Tinte e Prodotti da Interno

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto. A base di resine sintetiche e silossaniche.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologie di finitura:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società