

ADDITIVO ADS2

Additivo per Rasoben ADS1

Resina sintetica monocomponente utilizzata per conferire a prodotti cementizi maggiore flessibilità, adesione, impermeabilità, ed incrementare la resistenza al gelo, all'aggressione chimica, alle piogge acide e agli agenti atmosferici in genere.

Impieghi:

Viene utilizzato per impastare, in sostituzione dell'acqua, i prodotti cementizi in modo da aumentarne la flessibilità e per migliorarne le resistenze chimico-fisiche

Preparazione:

Il prodotto è pronto uso da utilizzare per impastare in sostituzione dell'acqua.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Tempo di presa:	6-8 ore
Diluizione:	Pronto uso
Aspetto:	Liquido lattiginoso
Massa volumica:	1,050 kg/L +/- 0,05
Residuo secco:	28% +/- 2



Confezioni: Lt.25, Lt.5 -

Composizione:

Resina in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologiarifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società