

# EASY WHITE

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNO  
BUONA LAVABILITÀ E TRASPIRABILITÀ  
OTTIMO PUNTO DI BIANCO

Pittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista. Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011- 321 del 23 Marzo 2011 e ai requisiti del DM 24.11.2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3/12/2025 sul rispetto dei CAM Edilizia, Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia, per gli ambienti interni.

## Tipo di supporto:

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-3h  
SOVRAPPLICABILE: 5-6h

Diluizione: Acqua 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto

Aspetto (UNI EN 13300): MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°

Massa volumica: 1,650 kg/L +/- 0,05

pH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 9-10 m<sup>2</sup>/Litro secondo assorbimento del supporto

Lavabilità (UNI EN 13300): Classe 3

Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300): Classe 2

Permeabilità al vapore V1 Alta; Sd < 0,14 m acqueo (UNI EN 7783):

Requisiti C.A.M. edilizia 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3/12/2025): Conforme secondo il punto 2.4.1 e 2.4.15



DECORA SYSTEM 3.0

## Confezioni:

L 14; L 5; L 2,5

## Colori disponibili:

BIANCO e Tinte e Prodotti da Interno

## Composizione:

Dispersione selezionata di biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina organica in dispersione acquosa.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali. Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



## APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.