

DECORA&RINNOVA

ALTA LAVABILITÀ
ALTA COPERTURA E RESA
ALTA TRASPIRABILITÀ

Eccellente Idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, buona copertura, alta traspirabilità, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista.

Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 20-25%
Resa:	Con una mano: 10-11 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	MOLTO OPACO; Gloss < 1 a 85°
Massa volumica:	1,55 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Rapporto di contrasto, coprenza	Classe 2
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022)	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)



Confezioni:

L 14; L 5; L 0,75

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Ispirazioni dal mondo Linea BRAIES, Linea INTERIOR COLLECTION
Tinte e Prodotti da Interno ed NCS.

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO,
APPARECCHIATURA A SPRUZZO.