

# PLIOFLEX<sup>®</sup> SOLVENT

**Fissativo alla Pliolite Trasparente**

**ALTISSIMA PENETRAZIONE  
OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI**



Fissativo trasparente a base di Pliolite<sup>®</sup>, di ottima resistenza agli alcali. È particolarmente indicato su intonaci vecchi ed altamente sfarinanti, in quanto rinforza l'intonaco e lo rende solido e compatto, e su intonaci rappezzati vecchio/nuovi e con vecchie pitturazioni, per uniformare gli assorbimenti. È consigliabile sempre per esterni.

**Tipo di supporto:**

intonaci vecchi, vecchie pitturazioni, opere murarie di ogni tipo, pannelli in CLS, fibrocemento.

**Preparazione:**

**Muri nuovi:** attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

**Muri vecchi:** tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate.

**DATI TECNICI:**

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	8-12 ore
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	TRASPARENTE
Massa volumica: Resa:	0,870 kg/L +/- 0,015
	Con una mano: 8-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto

Confezioni: Lt.25 Lt.5 Lt.1 -

**Composizione:**

tipo di legante: resine acriliche plastificate.

Tipo di solvente: solventi alifatici alto (acquaragia) ed aromatici bollenti (solvente nafta).

**Etichettatura:**

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

**Tipologia rifiuti:**

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

**Conservazione:**

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

**Stabilità:**

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



**APPLICAZIONE**

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.