

DECORSANA

Pittura Lavabile Idrorepellente Previene la formazione di muffe e funghi

Pittura lavabile per interno, dotata di buona copertura, ottimo punto di bianco, resa e pennellabilità. Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe e funghi. Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008. Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 25-30% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto (UNI EN 13300):	MOLTO OPACO; Gloss <1 a 85°
Massa volumica:	1,61 kg/L +/- 0,03
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 10-11 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 2 0 = nessuno sviluppo
Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 2008	
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022):	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt.12 Lt.4

Colori disponibili:

BIANCO cartella colori TinteProdotti da Interno

Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di biocidi a largo spettro atti alla conservazione duratura del prodotto, alla prevenzione delle muffe in parete.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.