

# DECORNOVO FERROMICACEO



DECOR SYSTEM 3.0

FERROMICACEO è uno speciale smalto composto da resine acriliche e pigmenti di ossido di ferromicaceo che donano alle superfici l'aspetto di ferro battuto anticato. La particolare struttura a tegola dei pigmenti micacei forma una barriera contro gli agenti atmosferici e i raggi U.V., impedendo la degradazione del supporto.

Il prodotto non cola ed è dotato di ottima dilatazione, caratteristica che gli consente un'ottima copertura anche su supporti irregolari.

## Tipo di supporto:

Ferro, Legno, Lamiera Zincata, PVC, ecc...

## Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Superfici in Ferro: Pulire la superficie da verniciare eliminando eventuali parti in fase di distacco mediante spazzolatura. Tracce di sporco o grasso vanno eliminate con sgrassanti idonei. Nel caso di presenza di ruggine applicare, dopo la pulizia, una mano di convertitore di ruggine, quindi applicare una o più mani di

FONDO

ANTIRUGGINE.

Superfici in Legno: Pulire la superficie eliminando vecchie vernici o smalti non aderenti al supporto mediante carteggiatura; eventuali parti mancanti vanno ricostruite con appositi tucchi per legno. Applicare una o più mani di FONDO PER LEGNO. Non applicare su fondi umidi o polverosi.

## Precauzioni:

Mescolare bene prima dell'uso.

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d'essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Rispettare i tempi di asciugatura raccomandati.

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione:

SECCO AL TATTO: 2-3h  
SOVRAPPLICABILE: 12-24h

Diluizione:

Pronto Uso: max 5%

Spruzzo: 10%

Resa:

Con una mano: 8-9 m<sup>2</sup>/Litro secondo assorbimento del supporto

Grado di brillantezza:

Molto Opaco, Gloss <5 a 85°

Massa volumica:

1,40 kg/L +/- 0,05

pH:

8-8,5

Resistenza agli alcali (UNI 10795):

Pittura resistente agli alcali

**Confezioni:** Lt.2,5 Lt.0,75

## Colori disponibili:

Tinte pronte e colori Cartella Decornovo

## Composizione:

Resina Acrilica in dispersione acquosa e pigmenti di ossido di ferro micaceo selezionati

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologie rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



## APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.