

DECORFLEX

INCAPSULAMENTO

Fissativo liquido per cemento-amianto

Fissativo acrilico penetrante appositamente studiato per bloccare le fibre di amianto ed evitarne la dispersione nell'ambiente.

Da utilizzare prima della rimozione dei manufatti in cemento-amianto. Disponibile nei colori rosso o blu per evidenziare le zone trattate, prima della rimozione.

Tipodisupporto:
cemento amianto.

Modo d'uso:

Applicare il prodotto sul supporto da trattare prima della rimozione di fissaggi, ganci, chiodi o altro così da bloccare eventuali fibre libere o in fase di distacco. Quindi ripetere il trattamento così da dare un trattamento completo al supporto. Applicare con attenzione al fine di non lasciare parti scoperte. Non applicare in presenza di forte vento.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	40 min
Diluizione:	Pronto uso
Resa:	Con una mano: 5-6 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	Trasparente rosso o blu
Massa volumica:	1,03 Kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5



Confezioni: Lt. 20

Colori disponibili:
ROSSO - BLU

Composizione:
Dispersione di resine acriliche in struttura micrometrica e pigmenti.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione: –

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorni nei contenitori originali.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO,
APPARECCHIATURA A SPRUZZO.