

DECORWOOD SOLVENT

ALTA PENETRAZIONE

Protettivo monocomponente ditipoceratoper il legno a base di leganti sintetici. Altamente resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Grazie al legante microporoso non sfoglia ma assottiglia il film nel tempo.

Tipo di supporto:

Infissi e manufatti in legno

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 12h
Diluizione:	Diluyente sintetico: -max 5% per effetto cerato
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	SATIANTO
Massa volumica:	0,830 Kg/L +/- 0,02
Viscosità:	43" con DIN 2



Confezioni: Lt.4 Lt.1

Colori disponibili:

TRASPARENTE o tinte cartella
DECORWOOD ed.2020

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologiarifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili
agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giorninei contenitori
originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A
SPRUZZO.