

# IDROKIM

## Idropittura Idrorepellente OTTIMA COPERTURA ELEVATO PUNTO DI BIANCO INTERNO

Idropittura Idrorepellente per interno, dotata di ottimo punto di bianco, ottima copertura e resa. Progettata per il professionista. Ideale per il cartongesso.

### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, cartongesso, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

### DATI TECNICI:

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni ambientali: | T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%                                    |
| Essiccazione:          | SECCO AL TATTO: 2-3h<br>SOVRAPPLICABILE: 5-6h                               |
| Diluizione:            | Acqua 25-30% in funzione dell'assorbimento del supporto.                    |
| Aspetto:               | Molto Opaco GLOSS < 1 a 85°                                                 |
| Massa volumica:        | 1,61 kg/L +/- 0,05                                                          |
| pH:                    | 8-8,5                                                                       |
| Resa:                  | Con una mano: 10-11 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto |



### Confezioni:

Lt.15 Lt.4

### Colori disponibili:

BIANCO e cartella colori Tintee  
Prodotti da Interno

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina organica in emulsione acquosa.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologie di rifiuto:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



### APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.