

# DECORPAINT SILVER

PITTURA LAVABILE ACRILICA

ANTIMUFFA

A base di Ioni d'Argento



Pittura lavabile per interno/esterno, dotata di ottimo punto di bianco, alta copertura, alta lavabilità, pennellabilità e resa. Alta resistenza della pellicola agli UV e all'attacco degli agenti atmosferici.

Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe.

A base di legante acrilico e ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, Candida albicans.

Testato in laboratorio su Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus secondo la ISO 22196:2007.

Resiste a ripetuti cicli di pulizia senza perdere la sua efficacia.

Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni. Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

## Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS. Ottima su cartongesso.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluzione:	Acqua massimo 20%
Resa:	Con una mano: 11-12 m <sup>2</sup> /Litro secondo

## Confezioni:

L 14; L 5; L 2,5

## Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Ispirazioni dal mondo Linea BRAIES, Linea INTERIOR COLLECTION, Tinte e Prodotti da Interno ed NCS.

## Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, in legante organico, con aggiunta di additivi a base di ioni argento edibiocidia largo spettro attialla prevenzione delle muffe in parete.

## Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

## Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

## Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

## Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



## APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO, RULLO.

Aspetto(UNI EN 13300):	assorbimento del supporto MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°
Massa volumica:	1,54 kg/L +/- 0,05
Ph:	8-8,5
Resistenza agli alcali (UN 10795):I	Pittura resistente agli alcali
Punto di bianco (ASTME313):	81
Punto di sporco (UNI 10792):	MOLTO BASSA - DL<1
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 1
Rapporto di contrasto, coprenza	Classe 2
Riduzione ceppi batterici dopo	Escherichia Coli: 99,95% Staphylococcus Aureus: 99,99%
Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto	Conforme secondo il punto 2.5.13(b)