

DECK INTERIOR



Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per interno. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale per cartongesso.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali premiscelati, scagliola e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

Confezioni: Lt. 15 Lt. 4

Colori disponibili:
BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate con spessore massimo di

600 µm, in dispersione di resine acriliche.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologie di rifiuto:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



PENNELLO

APPLICAZIONE

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:

Essiccazione:

T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 5 -6h

Diluizione:

Acqua, 10-15% in funzione
dell'assorbimento del supporto

Aspetto:

Opaco effetto Sabbiato

Massa volumica:

1,670 Kg/L +/- 0,03

pH:

8-8,5

Resa:

Con una mano: 5-6 m²/Litro secondo
assorbimento del supporto

Granulometria:

Max 0,6 mm