

PRELAVAGGIO

Disinfettante INTERNO / ESTERNO

Disinfettante da usare su superfici con muffe, funghi ed alghe. Va applicato prima di effettuare un ciclo antimuffa o antialga, tipo DECORSANA Decora, THERMODECOR Decora o DECK FORTE ANTIALGA Decora.

Tipo di supporto:

Tutti i supporti in muratura

Preparazione:

Lasciare agire il prodotto per 12 ore prima di rimuovere le spore inerti. Ripetere il ciclo in caso di forte contaminazione.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-4h
Tempo di azione:	12 h
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	TRASPARENTE
Massa volumica:	1,000 Kg/Litro +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 8-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto



Confezioni: Lt.20 Lt.5 Lt.1

Colori disponibili:
INCOLORE

Composizione:

Soluzione di composti eterociclici ad azione sinergica contro alghe, funghi e muffe.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.