

FUMOSTOP

ALTA COPERTURA

IDEALE PER COPRIRE MACCHIE DI FUMO



Pittura bianca al solvente inodore, a base acrilica; appositamente studiata per coprire macchie di fumo o nicotina. È dotata di elevata copertura che, nei casi più favorevoli, permette di finire anche con una mano unica. L'assenza di odore permette l'agibilità dei locali a tempi molto brevi.

Tipo di supporto:

Muri interni che abbiano assorbito fumi da incendio, sporco di termosifoni, da caminetto e nicotina. Tutti gli intonaci normalmente usati per interni.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento. In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica. Applicare una mano di PLIOLFEX (Vedere scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	12 ore
Diluizione:	PRONTO USO
Resa:	Con una mano: 6-8 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	OPACO
Massa volumica:	1,500 kg/L +/- 0,02
Residuo secco:	70% +/- 2

Confezioni: Lt.15Lt.2,5

Colori disponibili:
BIANCO

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, in legante acrilico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti: -----
secchio vuoto: speciali
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornine in contenitori originali.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO.