

ACRILUX ALL'ACQUA

TRASPARENTE LUCIDO INTERNO/ESTERNO

Trasparente lucido monocomponente acrilico da applicare in mano unica su rivestimenti plastici bucciati e altre verniciature di natura sintetica per ottenere una superficie lucida e protetta

Tipo di supporto:

Rivestimento plastici bucciati, pitture al quarzo e lavabili

Preparazione:

tutti i supporti devono essere adeguatamente asciutti e puliti.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-4h
SOVRAPPLICABILE: 8-10h

Diluizione: PRONTO USO
Per effetto bagnato: con acqua al 60%

Aspetto: LUCIDO TRASPARENTE

Massa volumica: 1,05 kg/L +/- 0,05

pH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 10-12 m²/Litri secondo assorbimento del supporto



Confezioni:

Lt.20 Lt.5 Lt.1 -

Colori disponibili:

TRASPARENTE

Composizione:

resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.
Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni in contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A
SPRUZZO