

IDEALSTUK

STUCCOINPASTA

IDEALSTUK è uno stucco bianco studiato per uniformare superfici deteriorate e correggere imperfezioni dei muri e degli infissi. È inodore, non imputrisce, è quindi sempre pronto all'uso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere adeguatamente asciutti e puliti. Pulire le superfici da trattare, spolverare, non inumidire e togliere eventuali residui di vernici e/o intonaco non ancorati sufficientemente.

Applicazione:

Si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello e spruzzo. In caso di spessori elevati (oltre 2mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive.

Precauzioni:

Chiudere la confezione dopo un parziale utilizzo. Non rimettere nel secchio residui secchi.



Confezioni: Kg.20 Kg.6

Colori disponibili:
BIANCO

Composizione:

Dispersione di carbonato di calcio e biossido di titanio in resina vinilica.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360giornineicontenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE
FRATTAZZO METALLICO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2h
CARTEGGIABILE: 4-5h
in funzione dello spessore applicato

Resa: 1-2 m²/Kg per 500 µm di spessore

Aspetto: OPACO

Diluizione: PRONTO USO