

COLORI decora

THERMODECOR

ANTICONDENSA

ANTIMUFFA INTERNO

Pittura lavabile per interno con specifiche proprietà battericide e funzione anticondensa e proprietà fonoassorbenti, grazie alla presenza di microsferi di vetro cave. Buon punto di bianco, copertura e resa. Consigliata per locali dove si ha formazione di condensa dovuta all'instaurarsi di ponti termici con la temperatura esterna più fredda.

Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.

Rispondente ai requisiti di Classe A+secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

A base di legante acrilico e ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus Niger, Candida Albicans.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci sfarinanti si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua SOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica). Applicare una mano di fondo liscio FONDO PIGMENTATO Decora (vedi scheda tecnica).

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-3h
SOVRAPPLICABILE: 5-6h

Diluizione: Max 5% rullo; max 10% pennello

Aspetto (UNI EN 13300): MOLTO OPACO; Gloss <1 a 85°

Massa volumica: 1,05 Kg/Litro +/- 0,05

pH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 5-6 m²/Litro secondo assorbimento del supporto

Lavabilità (UNI EN 13300): Classe 2

Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 2008 0 = nessuno sviluppo

Riduzione ceppi batterici dopo 24h (ISO 22196): Escherichia Coli: 99,95%
Staphylococcus Aureus: 99,99%

E_01
REV 013 16/10/2024



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni:
Lt.12 Lt.4

Colori disponibili:
Cartella Tinte e prodotti dalInterno

Composizione:

Dispersione di cariche minerarie selezionate e biossido di titanio e microsferi di vetro cave, con aggiunta di biocidi a largo spettro atti alla conservazione duratura del prodotto, alla prevenzione delle muffe in parete, in legante acrilico.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO DISPUGNA