

VELATURA DECOR

Finitura decorativa silossanica

INTERNO / ESTERNO

È una pittura semicoprente, realizzata con pigmenti e terre coloranti, appositamente studiata per ottenere straordinari effetti velati e conferire alle pareti un pittoresco aspetto "anticato". Si ispira infatti alla tradizione decorativa italiana riproponendone il fascino e lo stile. È quindi il prodotto ideale per la ristrutturazione ed il recupero di edifici storici e di pregio per impreziosire nuove strutture.

Tipo di supporto:

DECK FONDO FINE ai SILOSSANI, SILOSSANI DECOR (vedi schede tecniche).

Preparazione:

fare riferimento alle schede tecniche del supporto scelto.

Precauzioni:

Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.



DECOR SYSTEM 3.0

Confezioni: Lt15 Lt.4 Lt.0,75

Colori disponibili:

Tinte di cartella
VELATURA DECOR

Composizione:

Dispersione di filler opacanti e cariche semi-trasparenti, in resina silossanica.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue:
Vedi scheda di sicurezza

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

120 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE

PENNELLO, SPUGNA

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	3-4h
Diluizione:	PRONTO USO
Aspetto:	OPACO TRASPARENTE
Massa volumica:	1,080 kg/L +/- 0,03
pH:	8 – 8,5
Resa:	Con una mano: 9-10 m²/Litro secondo assorbimento del supporto