

TRAMA

Finitura materica per Interno

Finitura a spessore per la realizzazione di effetti materici opachi. L'effetto estetico finale sarà determinato dalla modalità di applicazione: si propone la modalità di applicazione per ottenere gli effetti Trama 01 uniforme, Trama 02 rigato, Trama 03 spatolato.

Rispondente ai requisiti di Classe A+ secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e ai requisiti del DM 24.11.2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.281 del 3/12/2025 sul rispetto dei CAM Edilizia, Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia, per gli ambienti interni.

Tipo di supporto:

Cartongesso, intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

Applicare sempre una mano di fondo liscio FONDO PIGMENTATO (vedi scheda tecnica) dello stesso colore della finitura.

Modod'uso:

Effetto liscio:

Dopo aver applicato il Fondo Pigmentato procedere con l'applicazione del prodotto TRAMA. Utilizzare il FRATTAZZO METALLICO per stendere uno strato uniforme di prodotto, dopo circa 5-10 minuti ripassare la superficie con FRATTAZZO METALLICO scarico, esercitando una lieve pressione in modo da alla compattare il prodotto e cancellare eventuali difetti dovuti stesura del prodotto.

Effetto rigato:

Dopo aver applicato il Fondo Pigmentato procedere con l'applicazione del prodotto TRAMA. Utilizzare un FRATTAZZO METALLICO per stendere uno strato uniforme di prodotto, appena effettuata l'applicazione di una porzione di superficie rigare il prodotto ancora fresco con il TAMPONE in modo verticale, orizzontale o diagonale. Dopo circa 10/15 minuti dalla rigatura ripassare tutta la superficie con FRATTAZZO METALLICO pulito in modo da schiacciare le creste formatesi a seguito della rigatura.

Il quantitativo di materiale applicato, il modo di rigatura e il tempo di attesa prima di schiacciare le creste determinano l'effetto finale.

Effetto Spatolato:

Dopo aver applicato il Fondo Pigmentato procedere con l'applicazione del prodotto TRAMA. Utilizzare un FRATTAZZO METALLICO per stendere uno strato non uniforme di prodotto su tutta la superficie. Differenziare l'applicazione variando il quantitativo di materiale, il verso e la dimensione delle spatolate.



DECORA SYSTEM 3.0

Confezioni:

Kg 20, Kg 6

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella INTERIOR COLLECTION

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE

FRATTAZZO METALLICO, TAMPONE.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 3-6h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Diluizione:	Pronto Uso
Resa:	Con una mano: 0,8-1,0 Kg/m ²
Aspetto (UNI EN 13300):	Materico, varia a seconda dell'effetto scelto max 0,5 mm
Granulometria:	1,35 kg/L +/- 0,05
Massa volumica:	8-8,5
pH:	