

PLIOFLEX ALL'ACQUA

Fissativo alla Pliolite®

OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI

Fissativo trasparente all'acqua a base di copolimeri acrilici a particelle fini, solubili in ambiente alcalino. È particolarmente indicato per intonaci vecchi e sfarinanti, di natura cementizia.

È alcali resistente, possiede ottima aderenza e buona capacità consolidante, grazie al forte potere bagnante ed alla finezza delle particelle che permettono un'ottima penetrazione nel supporto. Idoneo per applicazioni in esterno.

Tipo di supporto:

intonaci nuovi e vecchi sfarinanti, vecchie pitturazioni, pannelli in CLS, fibrocemento, opere murarie in genere.

Preparazione:

Muri nuovi: attendere una stagionatura di almeno 4 settimane. Si consiglia di idrolavare le superfici in cemento armato per eliminare eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono essere asportate.

APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	8-12 ore
Diluizione:	Acqua fino al 100%
Aspetto:	Incolore
Massa volumica:	1,00 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 8 – 10 m²/Litri secondo assorbimento del supporto



Confezioni: Lt.20 Lt.5 Lt.1

Composizione:

resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Precauzioni:

Diluire nelle proporzioni indicate ed applicare a pennello o spruzzo, avendo cura di regolare la diluizione in modo che dopo l'essiccazione il supporto non rimanga lucido.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.

Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

COLORI
decora