

ACRILUX ALL'ACQUA

TRASPARENTE LUCIDO
INTERNO/ESTERNO

Trasparente lucido monocomponente acrilico da applicare in mano unica su rivestimenti plastici bucciati e altre verniciature di natura sintetica per ottenere una superficie lucida e protetta

Tipo di supporto:

Rivestimento plastici bucciati, pitture al quarzo e lavabili

Preparazione:

tutti i supporti devono essere adeguatamente asciutti e puliti.

APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-4h SOVRAPPLICABILE: 8-10h
Diluizione:	PRONTO USO Per effetto bagnato: con acqua al 60%
Aspetto:	LUCIDO TRASPARENTE
Massa volumica:	1,05 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 10-12 m ² /Litri secondo assorbimento del supporto



Confezioni: Lt.20 Lt.5 Lt.1

Colori disponibili:

TRASPARENTE

Composizione:

resine acriliche modificate in dispersione

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

Tanica vuota: speciali assimilabili agli urbani.
Tanica con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società