

# DECK SPORT

SPECIFICO PER IMPIANTI SPORTIVI



Pittura acrilica specifica per superfici di impianti sportivi. Formulata con legante acrilico, pigmenti micronizzati e quarzi selezionati di opportuna granulometria che rendono la superficie ottenuta idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche anche gravose. Idonea per applicazioni sopra i più svariati supporti come conglomerati bituminosi, calcestruzzi, cemento, ecc. con ottima adesione. Specifico per impianti sportivi, può essere utilizzato come stato di finitura per gli stessi.

### Tipo di supporto:

massetto in calcestruzzo bituminoso.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere accuratamente puliti ed esenti da sporco.

### APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 6 -8h
<b>Diluizione:</b>	PRONTO ALL'USO
<b>Aspetto:</b>	OPACO
<b>Massa volumica:</b>	1,60 kg/L +/- 0,03
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	Con una mano: 4-6 m <sup>2</sup> /Lt secondo assorbimento del supporto

**Confezioni:** Lt.15

### Colori disponibili:

ROSSO OX, VERDE OX,  
GRIGIO, BIANCO

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali fini selezionati, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto, in legante organico.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società