

DECORPAINT PLATINO

Idropittura lavabile ad elevata copertura

ALTA LAVABILITÀ
ALTISSIMA COPERTURA
ALTA RESA

DECOR SYSTEM 3.0



decorpaint

Eccellente Idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, perfetta copertura, pennellabilità e scorrevolezza.

Rispondente ai requisiti di **Classe A+** secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano dell'11 Gennaio 2017 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS. Ottima su cartongesso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).



APPLICAZIONE

PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua massimo 20%
Resa:	Con una mano: 11-12 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto (UNI EN 13300):	MOLTO OPACO; Gloss < 1 a 85°
Massa volumica:	1,50 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 1
Copertura (UNI EN 13300):	Classe 1
Punto di bianco (ASTM E313):	81
Presenza di sporco (UNI 10792):	MOLTO BASSA - DL < 1

Confezioni:

L 14; L 5; L 2,5

Colori disponibili:

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Linea BRAIES, Tinte e Prodotti da Interno ed NCS

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

COLORI
decora

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

