

DECORWOOD

CERATO ALL'ACQUA

Esterno / Interno
ALTA PENETRAZIONE

DECORA SYSTEM 3.0



Protettivo monocomponente a base acqua per interno e esterno. Decora e protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV. Il prodotto dona un piacevole effetto satinato, ha una ottima pennellabilità, elevato potere idrorepellente e resistenza al graffio. Colorare con i colori della cartella DECORWOOD in una o due mani a seconda dell'effetto coloristico desiderato. Adatto anche per legni tanninici.

Tipo di supporto:

Infissi e manufatti in legno

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente. Carteggiare sempre prima dell'applicazione rimuovendo residui superficiali di vernice o sporco e rifinire con carta vetrata fine.

Su legno particolarmente assorbente è consigliato applicare una prima mano di DECORWOOD IMPREGNANTE ALL'ACQUA incolore.

Precauzioni:

Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d' essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare ad una temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.

La resa dipende dalla irregolarità e dalla rugosità del supporto.

Confezioni: Lt. 2,5 Lt. 0,75

Colori disponibili:

Tinte cartella DECORWOOD ed. 2020

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 35° C.

Teme il gelo

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE



PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	1-2 h
Sovrapplicazione:	12-24 h
Diluizione:	Come finitura su IMPREGNANTE: con acqua max 5%

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

COLORI
decora

	<i>Come monoprodotto:</i> con acqua prima mano 20%, seconda mano 5%
Resa:	<i>Con una mano:</i> 12–13 m ² /Lt secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	Satinato
Massa volumica	1,050 Kg/L +/- 0,02