

EASY WHITE

SILOSSANICO

Lavabile silossanica da Interno

DECORA SYSTEM 3.0



Lavabile traspirante silossanica per interno, esente da solventi, dotata di ottimo punto di bianco, alta copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Molto opaca. Poiché il prodotto è caratterizzato da una elevata traspirabilità è adatto all'applicazione su intonaci deumidificanti.

Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS, cartongesso.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante silossanico all'acqua ISOSAN Decora (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto
Aspetto (UNI EN 13300):	MOLTO OPACO; Gloss < 1 a 85°
Massa volumica:	1,600 kg/L +/- 0,03
pH:	8-8,5
Resa:	Con una mano: 9-10 m ² /Litro secondo assorbimento del supporto
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 3
Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):	Classe 2
Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):	V1 Alta; Sd = 0,02 m

Confezioni: Lt. 14 Lt. 5

Colori disponibili:

BIANCO e Tinte e Prodotti da Interno

Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto. A base di resine sintetiche e silossaniche.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società