

# FONDO PIGMENTATO

## FISSATIVO PIGMENTATO LISCIO PER INTERNO

Fondo ancorante bianco per interno. Aiuta la copertura grazie ad un buon punto di bianco. Aspetto liscio. Ideale per cartongesso.

### Tipo di supporto:

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS, cartongesso.

### Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 20-25%
<b>Aspetto (UNI EN 13300):</b>	MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°
<b>Massa volumica:</b>	1,55 kg/L +/- 0,03
<b>Resa:</b>	Con una mano: 10-11 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto



**Confezioni:** Lt.15 Lt. 4

**Colori disponibili:**  
BIANCO

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.  
Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società