

# MURALSAN

Idrorepellente Traspirante per interno  
Previene la formazione di muffe e funghi

DECORA SYSTEM 3.0



Idrorepellente traspirante per interno, additivata con biocida, ideale contro muffe e funghi. Le sue caratteristiche garantiscono un buono scambio di umidità fra muro e ambiente.

Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.

### Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

### Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.

Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

### DATI TECNICI:

<b>Condizioni ambientali:</b>	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
<b>Essiccazione:</b>	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
<b>Diluizione:</b>	Acqua 20-25% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto (UNI EN 13300):</b>	MOLTO OPACO; Gloss <1 a 85°
<b>Massa volumica:</b>	1,67 kg/L +/- 0,05
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	Con una mano: 9-10 m <sup>2</sup> /Litro secondo assorbimento del supporto
<b>Preservante anti-fungino UNI EN 15457: 2008</b>	0 = nessuno sviluppo
<b>Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN 7783):</b>	V1 Alta; Sd = 0,02 m

**Confezioni:** Lt.15 Lt.4

### Colori disponibili:

BIANCO e cartella colori Tinte e Prodotti da Interno

### Composizione:

Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto.

### Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

### Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

### Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

### Stabilità:

**360 giorni nei contenitori originali.**

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

**COLORI**  
**decora**

---

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: [decora@coloridecora.it](mailto:decora@coloridecora.it)

 **COLORI**  
**decora**