

RASASTUK 87

STUCCO IN POLVERE



RASASTUK 87 è uno stucco bianco in polvere, studiato per uniformare superfici deteriorate, per l'applicazione di stucchi e mosaici, per riempire screpolature e buchi prima della tinteggiatura.

Preparazione:

Pulire le superfici da trattare, spolverare, non inumidire e togliere eventuali residui di vernici e/o intonaco non ancorati sufficientemente.

Mescolare bene un parte di acqua con due parti di RASASTUK 87 fino ad ottenere un pasta omogenea.

Confezioni: Kg.20 Kg.5 Kg.1

Composizione:

solfati e carbonati di calcio

Colori disponibili:

BIANCO

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

APPLICAZIONE



SPATOLA, FRATTAZZO INOX

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	45 minuti carteggiabile dopo 2-6 ore
Tempo di lavorazione:	1 ora
Aspetto:	Polvere Bianca
Diluizione:	Acqua max 30%