

DK ISO-DART

Elemento di montaggio per sistemi ETICS

EJOT® ISO-DART



Elemento di fissaggio costituito da una boccola di montaggio in materiale plastico con guarnizione di tenuta in EPDM ed un tassello per facciata (Ø 8mm)

IMPIEGHI:

- Per il fissaggio non pianificato di carichi leggeri su sistemi ETICS

Spessore isolante (mm)	Calcestruzzo e muratura ¹⁾	Legno ²⁾	Pannelli in Legno (OSB, truciolare ≥18 mm) ²⁾
80	Iso-Dart 80 (lung. tot. 177mm)		
100	Iso-Dart 100 (lung. tot. 197mm)		
120	Iso-Dart 120 (lung. tot. 217mm)	Iso-Dart 100 (lung. tot. 197mm)	Iso-Dart 80 (lung. tot. 177mm)
140	Iso-Dart 140 (lung. tot. 237mm)	Iso-Dart 120 (lung. tot. 217mm)	Iso-Dart 100 (lung. tot. 197mm)
160	Iso-Dart 160 (lung. tot. 257mm)	Iso-Dart 140 (lung. tot. 237mm)	Iso-Dart 120 (lung. tot. 217mm)
180	Iso-Dart 180 (lung. tot. 277mm)	Iso-Dart 160 (lung. tot. 257mm)	Iso-Dart 140 (lung. tot. 237mm)
200	Iso-Dart 200 (lung. tot. 297mm)	Iso-Dart 180 (lung. tot. 277mm)	Iso-Dart 160 (lung. tot. 257mm)
220	Iso-Dart 220 (lung. tot. 317mm)	Iso-Dart 200 (lung. tot. 297mm)	Iso-Dart 180 (lung. tot. 277mm)
240	Iso-Dart 240 (lung. tot. 337mm)	Iso-Dart 220 (lung. tot. 297mm)	Iso-Dart 200 (lung. tot. 297mm)

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

COLORI
decora

		317mm)	
260	Iso-Dart 260 (lung. tot. 357mm)	Iso-Dart 240 (lung. tot. 337mm)	Iso-Dart 220 (lung. tot. 317mm)
280	Iso-Dart 280 (lung. tot. 377mm)	Iso-Dart 260 (lung. tot. 357mm)	Iso-Dart 240 (lung. tot. 337mm)
300		Iso-Dart 280 (lung. tot. 377mm)	Iso-Dart 260 (lung. tot. 357mm)
320			Iso-Dart 280 (lung. tot. 377mm)

¹Compensazione tolleranze fino a 30 mm

²Fissaggi con la sola vite senza tassello solo con preforo