

# TASSELLO STR U2G

Tassello ad espansione Certificato  
ejotherm® STR U 2G



ETA Cat. A/B/C/D/E 

Tassello universale ad avvitamento per il montaggio a filo o ad incasso

## IMPIEGHI:

- Sistemi a Cappotto "DECOKLIMA" certificazione ETA
- Categoria di utilizzo (ETA 014): A, B, C, D, E

## DATI TECNICI:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Misura della Testa [mm]      | 60  |
| Rigidità della testa [kN/mm] | 0,6                                       |
| Diametro del foro [mm]       | 8   |
| Certificazioni               | ETA-04/0023                               |
| Categorie di utilizzo        | A, B, C, D, E                             |
| Profondità di ancoraggio     | 25 mm (cat. A, B, C, D)<br>65 mm (cat. E) |
| Cond. Termica puntuale       | 0,001 W/K ad incasso<br>0,002 W/K a filo  |

| Spessore isolante (mm) | Altri spessori (collante + intonaco) (mm) |                              |     |     |     |     |  |
|------------------------|---|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|                        | Prof. Ancoraggio = 25 mm (A, B, C, D)     |                              |     |     |     |     |  |
|                        | 10  | 30                           | 50  | 70  | 90  | 110 |  |
|                        |   | Prof. Ancoraggio = 65 mm (E) |     |     |     |     |  |
|                        |   | 10                           | 30  | 50  | 70  |     |  |
| 60                     | 115 <sup>1)</sup>                         | 115                          | 135 | 155 |     |     |  |
| 80                     | 115                                       | 135                          | 155 | 175 | 195 |     |  |
| 100                    | 135                                       | 155                          | 175 | 195 | 215 | 235 |  |
| 120                    | 155                                       | 175                          | 195 | 215 | 235 | 255 |  |
| 140                    | 175                                       | 195                          | 215 | 235 | 255 | 275 |  |
| 160                    | 195                                       | 215                          | 235 | 255 | 275 | 295 |  |
| 180                    | 215                                       | 235                          | 255 | 275 | 295 | 315 |  |
| 200                    | 235                                       | 255                          | 275 | 295 | 315 | 335 |  |
| 220                    | 255                                       | 275                          | 295 | 315 | 335 | 355 |  |
| 240                    | 275                                       | 295                          | 315 | 335 | 355 | 375 |  |
| 260                    | 295                                       | 315                          | 335 | 355 | 375 | 395 |  |
| 280                    | 315                                       | 335                          | 355 | 375 | 395 | 415 |  |
| 300                    | 335                                       | 355                          | 375 | 395 | 415 | 435 |  |
| 320                    | 355                                       | 375                          | 395 | 415 | 435 | 455 |  |
| 340                    | 375                                       | 395                          | 415 | 435 | 455 |     |  |
| 360                    | 395                                       | 415                          | 435 | 455 |     |     |  |
| 380                    | 415                                       | 435                          | 455 |     |     |     |  |
| 400                    | 435                                       | 455                          |     |     |     |     |  |
| 420                    | 455                                       |                              |     |     |     |     |  |

1) Su laterizio forato è necessaria prova di trazione



Solo montaggio a filo

 **COLORI decora**

tel. 075 800 45 64  
fax 075 800 48 76  
info@coloridecora.it  
www.coloridecora.it

**COLORI DECORA S.r.l.**  
06083 BASTIA UMBRA / PG  
Via degli Olmi, 10 - Zona Ind.le

REA 173092-PG  
Cap. Soc. 25.500,00 i.v.  
Cod. Fisc. e P.Iva 01996150544

### ACCESSORI PER IL MONTAGGIO:

- EJOTHERM® STR-TOOL 2GS: strumento appositamente studiato per l'avvitamento dei tasselli STR



- PUNTA EJOT® HIGH SPEED: punta speciale per la foratura senza percussione su laterizio forato



- RONDELLA VT90: accessorio complementare per tassello in sistemi con lana minerale con montaggio a filo



- RONDELLA VT 2G: accessorio complementare per tassello in sistemi con lana minerale con montaggio a incasso

