

# DECORPAIN SILVER

Pittura lavabile acrilica  
Antimuffa  
A base di Ioni d'Argento

DECOR SYSTEM 3.0



decorpaint



Pittura lavabile per interno/esterno, dotata di ottimo punto di bianco, alta copertura, alta lavabilità, pennellabilità e resa. Alta resistenza della pellicola agli UV e all'attacco degli agenti atmosferici.

Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe.

A base di legante acrilico e ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, Candida albicans.

Testato in laboratorio su Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus secondo la ISO 22196:2007.

**Resiste a ripetuti cicli di pulizia senza perdere la sua efficacia.**

Rispondente ai requisiti di **Classe A+** secondo il decreto francese N. 2011-321 del 23 Marzo 2011 e al decreto italiano Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 sul rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per gli ambienti interni.

Ha ottenuto la dichiarazione ambientale EPD conforme a UNI 15804 e ISO 14025.

## Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS. Ottima su cartongesso.

## Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

L 14; L 5; L 2,5

BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, Ispirazioni dal mondo Linea BRAIES, Linea INTERIOR COLLECTION Tinte e Prodotti da Interno ed NCS.

Dispersione di cariche minerarie selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, in legante organico, con aggiunta di additivi a base di ioni argento e di biocidi a largo spettro atti alla prevenzione delle muffe in parete.

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

**360 giorni nei contenitori originali.**

## APPLICAZIONE



PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

## DATI TECNICI:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Condizioni ambientali: | T°min: 5°C • T°max: 30° C • U.R.max: 65%          |
| Essiccazione:          | SECCO AL TATTO: 2-3h<br>SOVRAPPLICABILE: 5-6h     |
| Diluizione:            | Acqua massimo 20%                                 |
| Resa:                  | Con una mano: 11-12 m <sup>2</sup> /Litro secondo |

[www.coloridecora.it](http://www.coloridecora.it)

COLORI DECORA Srl.  
BASTIA UMBRA/PERUGIA  
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10  
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76  
e-mail: decora@coloridecora.it

COLORI  
**decora**

|   | assorbimento del supporto                                 |
|---|---|
| Aspetto (UNI EN 13300):   | MOLTO OPACO; Gloss<1 a 85°                                |
| Massa volumica:   | 1,54 kg/L +/- 0,05  |
| pH:   | 8-8,5   |
| Resistenza agli alcali (UNI 10795):                             | Pittura resistente agli alcali                            |
| Punto di bianco (ASTM E313):                                    | 81  |
| Presenza di sporco (UNI 10792):                                 | MOLTO BASSA - DL<1  |
| Lavabilità (UNI EN 13300):                                      | Classe 1  |
| Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300):                 | Classe 2  |
| Riduzione ceppi batterici dopo 24h (ISO 22196):                 | Escherichia Coli: 99,95%<br>Staphylococcus Aureus: 99,99% |
| Requisiti C.A.M. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022): | Conforme secondo il punto 2.5.13(b)                       |

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.